

FANTASIA

КРАСКА С ЭФФЕКТОМ
ШЕЛКОВОЙ ТКАНИ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ◆ Легко наносится
- ◆ Увеличенное открытое время
- ◆ Обладает высокой адгезией
- ◆ Высокая стойкость покрытия к мытью
- ◆ 4 базы: перламутр, золото, медь, бронза
- ◆ Без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
- ◆ Безвредна для здоровья и окружающей среды

Для создания фактуры с визуальным и тактильным эффектом шелковой ткани

ARCOBALENO

Возможно нанесение кистью, валиком, шпателем или кельмой. Колеруется водоразбавляемыми колеровочными пастами.

РАСХОД:

~10 м²/л
при стандартном нанесении

ФАСОВКА:

0,9л; 2,7л

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Наносить на прочные, сухие и чистые поверхности, предварительно обработанные стабилизирующей пропиткой Primer. Нанести один слой грунт-краски с высокой укрывистостью COLORE, заколерованной в цвет покрытия. Последующие слои наносить после полного высыхания краски.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Покрытие «Классика»

- 01 Краску FANTASIA нанести валиком равномерным тонким слоем.
- 02 После полного высыхания первого слоя нанести второй и венецианской кельмой хаотичными мазками сформировать рисунок покрытия.

Покрытие «Вьюжка»

- 01 Краску FANTASIA нанести валиком равномерным тонким слоем.

- 02 После полного высыхания первого слоя нанести второй слой и круглой кельмой круговыми движениями сформировать рисунок покрытия.

- 03 Не дожидаясь полного высыхания венецианской кельмой заглаживать покрытие разнонаправленными движениями, создавая эффект переливов.

Для придания покрытию водостойких свойств финишным слоем рекомендуем использовать защитный лак BARRIERA.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

Сразу после использования удалить остатки материала, вымыть инструмент тёплой водой и высушить.



Кельма



Круглая кельма



Валик

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:

Пропитка Primer

Защитный лак Barriera

Грунт-краска Colore

ЛОС: менее 2%

Плотность: 1,25 г/л

Время высыхания: 1 час, при t=+20 °C и влажности 65%.

Фракция, макс. зерно: 0,05 мм

Разбавитель: вода

Срок годности: 24 месяца

Атмосферостойкость: наружные и внутренние работы

Состав: вода, акриловая дисперсия, микронизированный доломит, неорганический эффектный пигмент, целевые добавки.

ТУ/Сертификаты:
ТУ 20.30.11-047-49075239-2020

Условия хранения и транспортировки: в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5°C до +30°C, избегать попадания прямых солнечных лучей, не допускать замораживания.

