

## MULTICOLORE

### Декоративное покрытие мультиколов

#### НАЗНАЧЕНИЕ:

Рекомендуется для высококачественной декоративной отделки интерьеров и фасадов. Может быть использовано для оформления интерьеров гостиниц, банков, кафе, офисов, а также жилых помещений и т.д. Образует матовое многоцветное покрытие, скрывает неровности и дефекты окрашиваемых поверхностей. Для наружных и внутренних работ.

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

Поверхность перед нанесением максимально выровнять, прошпатлевать и прогрунтовать пропиткой для внутренних работ. В качестве грунта-подложки нанести Colore Struttura. Покрытие наносится при помощи кисти с натуральным ворсом, небольшими мазками. В зависимости от желаемого эффекта эти мазки могут быть крестообразными, горизонтальными, вертикальными или хаотичными (также возможно нанесение краскопультом). Через 10-15 минут (в зависимости от уровня влажности в помещении и желаемого эффекта), после того как материал «схватился» с поверхностью, покрытие приглаживается при помощи пластикового шпателя. Заявленные параметры стойкости краски достигаются после 7 суток с момента высыхания покрытия.

**ИНСТРУМЕНТ:** кисть; кельма; краскопульт

#### ДОСТОИНСТВА:

- без запаха, не токсично, пожаровзрывобезопасно, безвредно для здоровья и окружающей среды
- образует прочное, паропроницаемое (дышащее) водоразбавляемое покрытие
- великолепная адгезия (сцепление) к штукатурке, шпатлёвке, бетону, гипсоволокну, гипсокартону, фанере, дереву, ДСП, ДВП, МДФ, OSB, загрунтованному металлу
- исключительная износостойкость, долговечность и атмосферостойкость, не выцветает
- выдерживает многократную влажную уборку с применением СМС и чистящих средств
- выдерживает воздействие растительных и животных жиров, минеральных масел
- колеруется на колеровочных аппаратах

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:** 1 час при  $t=+20^{\circ}\text{C}$  и влажности 65%.

**РАСХОД:** 150-300 г/м<sup>2</sup>, зависит от способа нанесения и желаемой фактуры

## **ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:**

Хранить и транспортировать в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5°C до +30°C, избегать попадания прямых солнечных лучей, не допускать замораживания. Допускается транспортировка при отрицательной температуре продукции с маркировкой "зима". Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления.

ТУ 2316-010-49075239-2006 с изм. Зарегистрировано в Роспотребнадзоре.