

VELOURS

КРАСКА С ЭФФЕКТОМ
МАТОВОЙ ШЕЛКОВОЙ ТКАНИ

Для создания декоративных покрытий с эффектом матового шелка.

ARCOBALENO

Возможно нанесение шпателем валиком, или кельмой. Колеруется водоразбавляемыми колеровочными пастами.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ♦ Легко наносится
- ♦ Увеличенное открытое время
- ♦ Обладает высокой адгезией
- ♦ Высокая стойкость покрытия к мытью
- ♦ Без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
- ♦ Безвредна для здоровья и окружающей среды

РАСХОД:

~7 м²/л
при стандартном нанесении

ФАСОВКА:

0,9л; 2,7л



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Наносить на прочные, сухие и чистые поверхности, предварительно обработанные стабилизирующей пропиткой Primer. Нанести один слой грунт-краски с высокой укрывистостью COLORE, заколерованной в цвет покрытия. Последующие слои наносить после полного высыхания краски.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Покрытие «Неоклассика»

01 Краску VELOURS нанести венецианским шпателем на поверхность хаотичными мазками, сразу формируя рисунок покрытия.

02 Покрытие из матового шелка VELOURS служит идеальной основой для различных трафаретных техник.

03 Для придания покрытию водостойких свойств финишным слоем рекомендуем использовать защитный лак BARRIERA.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

Сразу после использования удалить остатки материала, вымыть инструмент тёплой водой и высушить.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:

Пропитка Primer
Грунт-краска Colore

Защитный лак Barriera



Кельма



Венецианский шпатель



Валик

ЛОС: менее 2%

Плотность: 1,45 г/л

Время высыхания: 1 час, при t=+20 °C и влажности 65%.

Фракция, макс. зерно: 0,1 мм

Разбавитель: вода

Срок годности: 24 месяца

Атмосферостойкость: наружные и внутренние работы

Состав: микронизированный мрамор, акриловая дисперсия, вода, неорганический эффектный пигмент, диоксид титана, целевые добавки.

ТУ/Сертификаты: ТУ 20.30.11-047-49075239-2020

Условия хранения и транспортировки: в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5°C до +30°C, избегать попадания прямых солнечных лучей, не допускать замораживания.