

ПОКРЫТИЕ ГРИФЕЛЬНОЕ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Краска создаёт покрытие для рисования на нём мелом и меловыми маркерами. Предназначена для ремонта школьных досок или создания доски на любой поверхности. Подходящие основания - бетон, штукатурка, дерево, фанера, ДВП, ДСП, ГВЛ, ГКЛ, загрунтованный металл, обои. Подходит для использования в офисах, образовательных учреждениях, кафе и ресторанах. Идеальна для создания поверхностей в детских комнатах. Для наружных и внутренних работ.

ДОСТОИНСТВА:

- без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
- безвредна для здоровья и окружающей среды
- великолепная адгезия
- после высыхания создаёт паропроницаемое прочное матовое покрытие
- высокая стойкость к истиранию (более 10000 двойных проходов мокрой щёткой)
- выдерживает многократную влажную уборку с применением СМС, воздействие растительных и животных жиров, минеральных масел

ПРИМЕНЕНИЕ:

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Рекомендуется тщательно зашпатлевать поверхность до гладкого состояния. Ранее окрашенные поверхности вымыть бытовыми моющими средствами, глянцевые поверхности зашлифовать до матового состояния, пыль удалить. Перед окраской поверхность загрунтовать пропиткой «Радуга-28». Границы окрашиваемой поверхности оклеить малярной лентой. Перед применением краску тщательно перемешать, избегая захвата воздуха. При необходимости развести водой не более 10%. Наносить кистью, валиком с коротким ворсом (3-6) мм, распылителем. При необходимости нанести второй слой. Межслойная сушка 1 час. Через 30 минут после нанесения последнего слоя удалить малярную ленту. Применять при температуре обрабатываемой поверхности и окружающей среды не ниже +5°C и относительной влажности не выше 80%. Использовать покрытие не раньше 3 суток после нанесения последнего слоя. Все прочностные характеристики покрытие приобретает после 7 суток. Для придания покрытию магнитных свойств перед окрашиванием загрунтовать поверхность железным грунтом для магнитов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Время высыхания: 2 часа при температуре +20°C и относительной влажности 65%.
- Расход: 100-120 мл/кв.м. Зависит от вида основания.
- Очистка инструмента: Сразу после использования удалить остатки краски, вымыть инструмент тёплой водой и высушить.
- Транспортировка и хранение: При температуре +5°C до +30°C, избегать попадания прямых солнечных лучей. Не допускать замораживания. Гарантийный срок хранения в оригинальной таре - 2 года от даты изготовления.
- Цвета: черный, серый, синий, зеленый, коричневый.
- Тара 0,5л, 0,9л



*из-за настроек монитора цвета на экране могут отличаться от оригиналов продукции
ВНИМАНИЕ!

Чем ровнее поверхность, тем на ней будет легче писать и стирать с неё. Перед первым использованием натрите поверхность мелом и сотрите его влажной тряпкой до полного удаления

ТО-001-49075239-2012 с изм. Зарегистрировано в Роспотребнадзоре