

ПОКРЫТИЕ МАРКЕРНОЕ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Лак полиуретановый 2-компонентный глянцевый создаёт покрытие, превращающее любую поверхность в маркерную доску. Наносить на ранее окрашенные поверхности. Маркерное покрытие подходит для использования в офисах, образовательных учреждениях, кафе и ресторанах. Идеально для создания поверхностей в детских комнатах. Для наружных и внутренних работ.

ДОСТОИНСТВА:

- пожаровзрывобезопасен
- разбавляется водой
- великолепная адгезия
- после высыхания абсолютно прозрачен

ПРИМЕНЕНИЕ:

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Рекомендуется тщательно зашпатлевать поверхность до гладкого состояния и окрасить качественной акриловой эмалью нужного цвета, например Атлас (Радуга-115) или Эталон (Радуга-116). Лак наносить не ранее 12 часов после окрашивания. Границы окрашиваемой поверхности оклеить малярной лентой. Перед применением оба компонента тщательно перемешать. Влить компонент «В» в компонент «А». Хорошо перемешать в течение 3-5 минут, стараясь не захватывать воздух. При необходимости разбавить водой не более 5%. Подождать 5 минут, пока не исчезнут пузырьки. Наносить валиком с коротким ворсом (3-6 мм), обеспечивая расход 0,9 л на 6 кв.м. Визуально разделить окрашиваемую поверхность на секторы шириной не более 1 м. Последовательно окрашивать эти секторы, хорошо прокрашивая границы. Внимательно следить за тем, чтобы не было плохо прокрашенных мест. При необходимости нанести второй слой. Межслойная сушка 30-60 минут. Через 1 час после окрашивания удалить малярную ленту. Применять при температуре обрабатываемой поверхности и окружающей среды не ниже +10°C и относительной влажности не выше 80%. Время высыхания на отлип - не более 4 часов. Использовать покрытие не ранее 3 суток после нанесения последнего слоя. Для придания покрытию магнитных свойств перед окрашиванием загрунтовать поверхность железным грунтом для магнитов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Время высыхания: не более 1 часа при температуре +20°C и относительной влажности 65%.
- Расход: 0,9 л на 3м²
- Очистка инструмента: Сразу после использования удалить остатки грунта, вымыть инструмент тёплой водой и высушить
- Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления
- Тара 0.9л

ВНИМАНИЕ:

- Не использовать компонент А без компонента В.
- Не использовать лак позднее 90 минут после смешивания обоих компонентов.
- Чем ровнее поверхность, тем на ней будет легче писать и стирать с неё.
- Для письма используйте только маркеры для маркерных досок (не перманентные).
- Для удаления написанного используйте сухие салфетки или губки.